



WP FULL INVERTER



COMPATIBLE
SAWY



- W* Gama para todo el año
- W* Compresor inverter
- W* Motor de ventilación inverter
- W* Tarjeta electrónica full inverter de alto rendimiento
- W* Estructura ASA con protección UV
- W* Gas ecológico R32

- W* Cumple la normativa FPP
- W* Pantalla táctil a distancia, intuitiva y en color
Cable de 10 m incluido
- W* Gama reversible calor, frío y auto
- W* Control Ultrasilence
- W* CONTROL WIFI – Supervisión y manejo
- W* Memorización y estadísticas de los últimos
30 días de uso

CLASE ENERGÉTICA



wpool.fr





WP FULL INVERTER



CONTROLADOR GRANDE
MANDO A DISTANCIA,
COLOR Y PANTALLA TÁCTIL



CARACTERÍSTICAS

MODELO	WP90 Inverter	WP90 Inverter T	WP120 Inverter	WP120 Inverter T	WP140 Inverter	WP140 Inverter T
Capacidad de la piscina (máx.)	90 m³	90 m³	120 m³	120 m³	140 m³	140 m³
Potencia de calentamiento *	3.77 ~ 17 kW	3.77 ~ 17 kW	4.6 ~ 19.5 kW	4.6 ~ 19.5 kW	5.7 ~ 24.2 kW	5.7 ~ 24.2 kW
Consumo *	0.3 ~ 3.02 kW	0.3 ~ 3.02 kW	0.37 ~ 3.94 kW	0.37 ~ 3.94 kW	0.46 ~ 4.8 kW	0.46 ~ 4.8 kW
COP *	12.57 ~ 5.63	12.57 ~ 5.63	12.43 ~ 4.95	12.43 ~ 4.95	12.39 ~ 5.04	12.39 ~ 5.04
Corriente nominal	1.8 ~ 10.9 A	0.7 ~ 4.1 A	3.5 ~ 15.9 A	1.3 ~ 5.8 A	3.8 ~ 18.4 A	1.5 ~ 6.9 A
Corriente máxima absorbida	14.4 A	5.7 A	9.13 A	9.13 A	24.09 A	10.61 A
Potencia de calentamiento **	2.92 ~ 12.4 kW	2.92 ~ 12.4 kW	3.84 ~ 15.4 kW	3.84 ~ 15.4 kW	4.68 ~ 19.9 kW	4.68 ~ 19.9 kW
Consumo **	0.44 ~ 2.86 kW	0.44 ~ 2.86 kW	0.6 ~ 3.81 kW	0.6 ~ 3.91 kW	0.72 ~ 4.74 kW	0.72 ~ 4.74 kW
Potencia en frío ***	0.48 ~ 5.18 kW	0.48 ~ 5.18 kW	0.62 ~ 6.87 kW	0.62 ~ 6.87 kW	0.74 ~ 8.3 kW	0.74 ~ 8.3 kW
Consumo en frío ***	0.39 ~ 3.28 kW	0.39 ~ 3.28 kW	0.45 ~ 4.15 kW	0.45 ~ 4.15 kW	0.52 ~ 5.1 kW	0.52 ~ 5.1 kW
EER ***	1.58	1.58	1.65	1.65	1.63	1.63
Carcasa	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA
Controlador	Pantalla digital táctil a color, instalación distante por cable + wifi					
Gas	R 32	R 32	R 32	R 32	R 32	R 32
Intercambiador	Titanio trenzado	Titanio trenzado	Titanio trenzado	Titanio trenzado	Titanio trenzado	Titanio trenzado
Compresor	Rotatif Mitsubishi	Rotatif Mitsubishi	Rotatif Mitsubishi	Rotatif Mitsubishi	Rotatif Mitsubishi	Rotatif Mitsubishi
Número de ventiladores	1	1	1	1	2	2
Velocidad de rotación del ventilador	400-750 T/mn	400-750 T/mn	600-900 T/mn	600-900 T/mn	400-800 T/mn	400-800 T/mn
Modo	Calor/Frío/Auto	Calor/Frío/Auto	Calor/Frío/Auto	Calor/Frío/Auto	Calor/Frío/Auto	Calor/Frío/Auto
Rango de servicio	-15°C ~ 43°C	-15°C ~ 43°C	-15°C ~ 43°C	-15°C ~ 43°C	-15°C ~ 43°C	-15°C ~ 43°C
Potencia acústica a 1 m	44 ~ 53 dB(A)	44 ~ 53 dB(A)	45 ~ 56 dB(A)	45 ~ 56 dB(A)	46 ~ 57 dB(A)	46 ~ 57 dB(A)
Alimentación	Mono 220-240V/50HZ Tri 380-400V/50HZ Mono 220-240V/50HZ Tri 380-400V/50HZ Mono 220-240V/50HZ Tri 380-400V/50HZ					
Manorreductor	Electrónica	Electrónica	Electrónica	Electrónica	Electrónica	Electrónica
Caudal de agua	5.4 m³/h	5.4 m³/h	6.6 m³/h	6.6 m³/h	8.6 m³/h	8.6 m³/h
Medidas de la unidad	1161/470/868 mm	1161/470/868 mm	1161/490/868 mm	1161/490/868 mm	1161/470/1274 mm	1161/470/1274 mm
Medidas del embalaje (l/L/h)	1210/510/880 mm	1210/510/880 mm	1210/510/880 mm	1210/510/880 mm	1210/495/1300 mm	1210/495/1300 mm
Peso neto / Peso bruto	71 kg / 86 kg	71 kg / 86 kg	93 kg / 108 kg	93 kg / 108 kg	114 kg / 130 kg	114 kg / 130 kg
Garantía de todas las piezas	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años

* Prueba realizada a 27 °C de temperatura del aire, con la misma desviación de temperatura y de caudal de agua obtenida a 15 °C.

** Prueba realizada a 15 °C de temperatura del aire con una entrada de agua a 26 °C y una salida a 28 °C para determinar el caudal de agua, la capacidad de calentamiento y el consumo según las normas FPP.

*** Prueba realizada a 35 °C de temperatura del aire, con una entrada de agua a 30° C y de caudal de agua obtenida a 29 °C.

ACCESORIOS

- Entrega en palé de individual
 - Funda de invierno
 - Silent bloc
 - Bigfoot opcionales
- Conexiones hidráulicas
 - Módulo wifi
 - Latiguillos para condensación
 - Manual de instrucciones

