BALBOA water group

distribué par Warmpac

CLIM8ZONE

SPÉCIFICATIONS

- Capacité à chauffer et à refroidir l'eau du SPA,
- Economie d'énergie pendant le réchauffement de l'eau,
- Intégration complète avec le panneau SpaTouch3,
- Contrairement aux autres pompes à chaleur SPA, la Clim8zone fonctionne avec des températures extérieures très basses en dessous de -20°C.

warmpac

CLIM8ZONE

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE	CLIM8ZONE
Pour un spa	Équipé d'un réchauffeur 3 kW
Puissance restituée *	6,3 - 2,4 kW
Puissance consommée *	1,12 - 0,21 kW
Coefficient de performance COP *	5,85 - 13,3
Puissance restituée **	4,7 - 1,8 kW
Puissance consommée **	0,89 - 0,18 kW
Coefficient de performance COP **	4.56 - 7.19
Alimentation	230 V~/ 50 Hz
Gaz	R32
Compatibilité contrôleur	SpaTouch3 - mini spa touch - TP700
Compatibilité carte électronique	BP20 - BP21 - BP501 - BP6 - BP2 - BP1
Direction du ventilateur	Horizontal
Puissance acoustique à 1 m	52 - 40 dB(A)
Diamètre des raccords	ø50 mm
Dimension unité (l*L*h)	850 * 407 * 414 mm
Poids net	54 kg
Poids brut	66 kg
Plage de température ambiante de travail	-5°C ~ 43°C
Mode	Chaud - froid - auto
Garantie toutes pièces	2 ans

* Test réalisé à 27°C de température d'air, avec le même écart de température et de débit d'eau obtenu à 15°C

** Test réalisé à 15°C de température d'air, avec une entrée d'eau à 26°C et une sortie d'eau à 28°C afin de définir le débit d'eau, la capacité de chauffe et la consommation, selon les normes FPP.

LA CLIM8ZONE™ OFFRE AUX UTILISATEURS 3 OPTIONS POUR LE CHAUFFAGE ET LE REFROIDISSEMENT DE L'EAU DU SPA

Mode Chauffage et Refroidissement

Chauffe et refroidit l'eau du spa selon le réglage choisi par l'utilisateur sur le panneau du spa.

Mode Chauffage seulement

Chauffe l'eau du spa.

Mode de Refroidissement seulement

Refroidit l'eau du SPA