



## CUBE +



- W+ Idéale pour les spas et petits bassins
- W+ R32 gaz écologique
- W+ Contrôleur LED
- W+ Possibilité de connexion Bluetooth
- W+ Dégivrage automatique avec contrôle intelligent - Smart defrosting
- W+ Certification CE
- W+ Respecte les normes de la FFP
- W+ Respect des normes environnementales
- W+ Plug & Play

CLASSE ÉNERGÉTIQUE  B

wpool.fr




**CARACTÉRISTIQUES**

MODÈLE	CUBE 3+	CUBE 4+	CUBE 5+
Pour une piscine ou spa de (maxi.)	15 m <sup>3</sup>	20 m <sup>3</sup>	25 m <sup>3</sup>
Puissance restituée *	3 kW	4 kW	5 kW
Puissance consommée *	0.62 kW	0.80 kW	0.98 kW
Coefficient de performance COP *	4.84	5.00	5.10
Puissance restituée **	2 kW	2.70 kW	3.30 kW
Puissance consommée **	0.56 kW	0.73 kW	0.89 kW
Coefficient de performance COP **	3.57	3.69	3.70
Alimentation	230V~/50 Hz	230V~/50 Hz	230V~/50 Hz
Gaz	R32	R32	R32
Type de boîtier	ABS	ABS	ABS
Direction du ventilateur	Horizontale	Horizontale	Horizontale
Vitesse rotation ventilateur (PMR)	800 T/min	800 T/min	800 T/min
Puissance acoustique à 1 m	48 dB(A)	49 dB(A)	50 dB(A)
Dimension unité (l / L / h)	420 * 350 * 380 mm	420 * 350 * 380 mm	420 * 350 * 380 mm
Dimension carton (l / L / h)	450 * 420 * 400 mm	450 * 420 * 400 mm	450 * 420 * 400 mm
Équipements	Manuel, bouchon hivernage, câble électrique et raccord		
Contrôleur	Télécommande par App & possibilité de connexion Bluetooth		
Vanne 4 voies	Oui	Oui	Oui
Plage de température ambiante de travail	-5°C ~ 43°C	-5°C ~ 43°C	-5°C ~ 43°C
Mode	Chauffage	Chauffage	Chauffage
Garantie toutes pièces	2 ans	2 ans	2 ans

\* Test réalisé à 27°C de température d'air, avec le même écart de température et de débit d'eau obtenu à 15°C

\*\* Test réalisé à 15°C de température d'air, avec une entrée d'eau à 26°C et une sortie d'eau à 28°C afin de définir le débit d'eau, la capacité de chauffe et la consommation, selon les normes FPP.

La Cube 3+ et 4+ sont disponible uniquement en importation et la Cube 5+ sur stock.

**ACCESSOIRES**

- Raccords hydrauliques

- Manuel d'utilisation

