



**BALBOA**  
water group

distribuito da Warmpac

## CLIM8ZONE



## SPECIFICHE

- Possibilità di riscaldare e raffreddare l'acqua della SPA,
- Risparmio energetico durante il riscaldamento dell'acqua,
- Piena integrazione con il pannello SpaTouch3,
- A differenza di altre pompe di calore SPA, Clim8zone funziona con temperature esterne molto basse, inferiori a -20°C.



## CARATTERISTICHE

MODELLO	CLIM8ZONE
Per una spa	Dotato di un riscaldatore da 3 kW
Capacità di riscaldamento *	2,4 - 6,3 kW
Consumo *	0,21 - 1,12 kW
COP *	11,4 - 5,63
Capacità di riscaldamento *	1,8 - 4,7 kW
Consumo *	0,18 - 0,89 kW
COP **	10 - 5,28
Alimentazione	230 V~/ 50 Hz
Gas	R32
Compatibilità con i controller	SpaTouch3 - mini spa touch - TP700
Compatibilità della scheda elettronica	BP20 - BP21 - BP501 - BP6 - BP2 - BP1
Direzione del ventilatore	Orizzontale
Potenza sonora a 1 m	40 - 52 dB(A)
Diametro del raccordo	ø50 mm
Dimensione unità (l*L*h)	850 * 407 * 414 mm
Peso netto	54 kg
Peso lordo	66 kg
Intervallo di temperatura ambiente di lavoro	-5°C ~ 43°C
Modalità	Caldo/Freddo/Auto
Garanzia su tutti i componenti	2 anni

\* Test effettuato a 27 °C di temperatura dell'aria, con la stessa differenza di temperatura e di portata ottenuta a 15 °C.

\*\* Test effettuato a 15 °C di temperatura dell'aria, con ingresso dell'acqua a 26 °C e uscita dell'acqua a 28 °C per definire la portata, la capacità di riscaldamento e il consumo, secondo gli standard FPP.

## IL CLIM8ZONETM OFFRE AGLI UTENTI 3 OPZIONI PER IL RISCALDAMENTO E IL RAFFREDDAMENTO DELL'ACQUA DELLA SPA



### Modalità di riscaldamento e raffreddamento

Riscalda e raffredda l'acqua della vasca idromassaggio in base all'impostazione selezionata dall'utente sul pannello della vasca.



### Modalità di riscaldamento solo

Riscalda l'acqua della vasca idromassaggio.



### Solo modalità di raffreddamento

Raffredda l'acqua della SPA